

# Optionen der Baureihe C

Für folgende Stellantriebstypen:

■ CN ■ CS ■ CF ■ CE



## ■ Lieferumfang der Serienantriebe Typ C

Alle Stellantriebe dieses Typs werden im Standard mit:

- zentrischem Klemmadapter
- Positionsanzeiger
- Verdrehsicherungsbügel
- Sechskantschlüssel
- Installations- und Bedienungsanleitung geliefert



Optionen der Baureihe C		
Option	Best.-Nr.	Technische Daten
Integrierter Hilfsschalter 1-fach	C.. - ... - S1	Einheit mit einem einstellbaren Schalter (1 x EPU 3A/250V)
Integrierter Hilfsschalter 2-fach	C.. - ... - S2	Einheit mit zwei einstellbaren Schaltern (2 x EPU 3A/250V)
Integriertes Potentiometer 1 k $\Omega$	C.. - ... - P1K	Zur Stellungsanzeige ist ein integriertes Potentiometer erhältlich 1000 $\Omega$ , +/- 2 %, 1,0 W / 50 °C
Drehcodierschalter	C.. - ... - TAS	Gegen ungewollte Verstellung kann ein werkzeugverstellbarer Drehcodierschalter eingesetzt werden
Edelstahlhohlwelle	C.. - ... - HSS	Für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungsbedingungen ist eine Hohlwelle aus Edelstahl einsetzbar
Schnittstelle 0/4...20 mA	C.. - ..P.. - 120	Der Eingang wird mit einem Stromsignal von 0/4...20 mA betrieben. Ausgangsseitig wird die Position als Spannung ausgegeben (0/2...10 V)